

## 5.1 Motores Gasolina Série EH

Modelo	EH65DS	EH72DS
Tipo	Motor arrefecido a ar, 4 Tempos, bi-cilindro, Válvulas à cabeça Veio horizontal, Gasolina s/chumbo 95	
Diâmetro X Curso (mm)	80 X 65	84 X 65
Cilindrada (cc)	653	720
Potência contínua - Kw(cv)/rpm	12.7(17.0)/3000	13.4(18.0)/3000
Potência máxima - Kw(cv)/rpm	16.4(22.0)/3600	18.4(25.0)/3600
Binário máximo – N.m(kgf.m)/rpm	45.6(4.65)/2500	53.6(5.5)/2500
sentido de rotação	Sentido ao contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota	
Lubrificação	Arrefecimento por bomba de óleo	Arrefecimento por radiador a óleo
Lubrificante	Óleo de motor Alco 15W-40	
Capacidade de óleo no cárter (L)	2.0	1.6
Carburador	Bóia	De tiragem descendente
Arranque	Eléctrico	
Sistema de ignição	Magneto no volante	
Vela de ignição	DENSO W20EPR-U / NGK BP6ES	
Peso (Kg)	44.0	46.0
Dimensões: Comprimento X Largura X Altura (mm)	353 X 469 X 475	317 X 477 X 475

